SOUBASSEMENT ACIER

CONSEILS

Utilisation

Le Soubassement en acier est recommandé pour installer une bande de propreté de 25cm de haut au pied de la clôture grillagée, garantir une finition esthétique entre les panneaux et poteaux, harmoniser le soubassement des différents modèles de clôture LIPPI. Il facilite également le soutainement sur terrain en pente. Il est possible de superposer deux lames pour obtenir un soubassement de 50 cm de hauteur.

Installation

Le Soubassement en acier s'installe en partie basse de la clôture en dessous du panneau grillagé. Le retour plat doit être positionné vers le haut pour recevoir le bas du panneau.

Avantages

Economique et pratique : le poids réduit des lames permet d'en transporter un grand nombre sur chantier, limitant les allers-retours. Leur manipulation ne recquiert qu'une personne et leur installation est simple et rapide. Elles offrent alors des gains de productivité et de rentabilité grâce à l'optimisation du temps de pose et une meilleure gestion des équipes.

Esthétique : Le profil et la qualité de fabrication de la Soubassement couleur en acier garantissent des aménagements à la finition soignée.

RETROUVEZ TOUS LES COLORIS DISPONIBLES DANS LE CATALOGUE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

Matériau	Acier
Revêtement	Thermolaquage électrostatique
Conditionnement	10 unités par palette

DIMENSIONS

Dimensions	Poids
L. 2000 x Ht. 250 Epaisseur 1.5 mm	8kg
L. 2500 x Ht. 250 Epaisseur 1.5 mm	10kg