

FABRICATION
FRANÇAISE

Anti-corrosion
Garantie jusqu'à
10 ans

LAME DE SOUBASSEMENT

La lame de soubassement couleur en acier est recommandée pour installer une bande de propreté au pied de la clôture grillagée. Elle garantit une finition esthétique de la clôture et facilite le soutènement de la terre sur terrain en pente. Bien plus légère qu'une dalle en béton, elle permet une pose simplifiée et une main d'œuvre limitée.

APPLICATIONS



Habitats
individuels et
collectifs

ATOUTS PRODUIT

La lame de soubassement est fabriquée en acier thermolaqué offrant ainsi une **harmonisation** et une **personnalisation** de la clôture ainsi qu'une **excellente résistance** aux intempéries et à la moisissure lorsque la clôture comporte des brise-vues bois.

La lame pèse 10 kg seulement, ce qui **facilite son transport** et **sa manutention** et rend son installation **simple** et **rapide**. Elle offre ainsi des **gains de productivité** et de **rentabilité** grâce à l'**optimisation du temps de pose** dans le **respect des équipes**.

Grâce à sa conception **robuste** et sa **finition lisse**, elle est facile à nettoyer et à entretenir, ce qui en fait un choix idéal pour les habitats individuels et collectifs.

SPÉCIFICITÉS



Longueur : 2500 mm
Hauteur : 250 mm



Nos 12 couleurs standard & 4
couleurs tendance disponibles.



Autres couleurs sur demande.

COMPATIBLE AVEC



Panneau Expert 45
Médium et Premium



Panneau Expert 55
Médium et Premium



Panneau Expert 656
Double fils Premium




Poteau Expert
(260S)

DESCRIPTIF

Matériau :	Acier zingué
Revêtement :	Thermolaquage électrostatique
Conditionnement	10 unités par palette
Garantie :	Garanti jusqu'à 10 ans contre la corrosion. La garantie est accordée automatiquement à réception du produit. Elle ne s'applique que sur le produit posé en France Métropolitaine. Pour connaître les conditions de garantie et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Poids
L. 2500mm x Ht. 250mm Epaisseur 1.5mm	10,51 kg



PRÉCONISATIONS DE POSE

La lame de soubassement en acier s'installe en partie basse de la clôture, en dessous du panneau grillagé.
Le retour plat doit être positionné vers le haut pour recevoir le bas du panneau ou permettre la juxtaposition d'une autre lame.

Ce soubassement en acier est recommandé pour installer une bande de propreté de 25 cm de hauteur au pied de la clôture grillagée. Il est possible de superposer deux lames pour obtenir un soubassement de 50 cm de hauteur.

AVANTAGES A LA POSE



Temps de pose réduit

- Amélioration des cadences journalières : **+25% de mètres linéaires posés par jour** comparé au soubassement béton.
- Optimisation du temps des équipes de pose : **temps de pose 30% inférieur** à celui d'un soubassement béton.



Logistique optimisée

- 1 seul stock** pour 2 possibilités de hauteur : 25 cm et 50 cm.
- Réduction des coûts de stockage** grâce aux livraisons 2 à 3 semaines.
- Moins de rotations des camions, pas de surcharge.
- Suppression des casses lors des manutentions et transports.



Bien-être des équipes préservé

- Réduction des troubles musculosquelettiques** (charge lourde, travail répétitif).
- Limitation des accidents de travail.
- Plus besoin de personnel avec un permis CACES pour manipuler les engins de levage.