# POTEAU BORD DE MER (250A)

## CONSEILS

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé EXPERT, le clipseur ou la pince EXPERT pour la fixation sur le poteau EXPERT.
Pour renforcer la résistance (éviter le vandalisme et retarder l'intrusion), nous préconisons la mise en place de bloqueurs aluminium ou de vis et écrou auto cassants.
Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Le bavolet est un élément de protection supplémentaire qui permet de dissuader l'intrusion ; c'est un prolongement du poteau. Soudé ou amovible, il s'installe en haut du poteau de clôture pour former un angle supérieur à 45° à l'intérieur, à l'extérieur, droit ou encore en Y, et mesure 50 cm. Entre deux bavolets sont disposés des panneaux pour bavolets, des rangs de ronce ou des réseaux défensifs qui rendent la clôture encore plus dissuasive.

Les poteaux Aluminium sont conducteurs, ils peuvent être utilisés autour des sous-stations EDF ou SNCF, et sécurisés avec des kits de mise à la terre qui permettent de relier la clôture à la terre, pour la sécurité du personnel et des usagers.

**RETROUVEZ TOUS LES COLORIS DISPONIBLES**
DANS LE CATALOGUE TECHNIQUE

# DESCRIPTIF

| | |
|---|---|
| **Description** | Poteau en aluminium extrudé et plastifié |
| **Matériau** | Aluminium |
| **Bouchon** | Bouchon clipé livré monté |
| **Revêtement** | Thermolaquage monocouche ou bicouches |
| **Fixation** | Clips inox plastifiés (vendus séparément) |
| **Conditionnement** | Palettes de 72 poteaux |
| **Options** | - Platine alu moulée soudée pour poteau inférieur à 1.50m avec 3 trous oblongs<br>- Bavolet Haro simple ou double soudé, bavolet amovible<br>- Mise à la terre<br>- Sécurisation avec le bloqueur de clips en Aluminium non plastifié avec écrou et vis autocassante (vendu séparément) |
| **Applications** | Établissements scolaires, résidences privées, bâtiments publics, magasins, parcs, aires de jeux |
| **Garantie** | Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion.<br>Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine<br>Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr |

# DIMENSIONS

| Hauteur du poteau à sceller (m)[1] | Hauteur panneau (m) | Poids (kg) | Nombre de clips [2] / poteau |
|---|---|---|---|
| 1.05 | 0.43 | 1.34 | 4 |
| 1.25 | 0.63 | 1.59 | 4 |
| 1.55 | 1.03 | 1.90 | 6 |
| 1.80 | 1.23 | 2.27 | 6 |
| 2.00 | 1.53 | 2.52 | 8 |
| 2.20 | 1.73 | 2.77 | 10 |
| 2.60 | 2.03 | 3.27 | 10 |

[1] En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure
[2] Les clips et les bloqueurs sont vendus séparément




Coupe du poteau EXPERT (250A)

Profil du poteau EXPERT (250A)

# PANNEAU ASSOCIÉ

| Panneau | Maille (mm) | Diamètre des fils (mm) |
|---|---|---|
| EXPERT 55 Premium ou Bord de Mer | 200 x 55 | 5 |

Clôture avec des poteaux Bord de mer (250A)