

AQUILON®

FABRICATION
FRANÇAISE

Anti-corrosion

Garantie jusqu'à
15 ans

Panneau AQUILON® 55 Premium

Conseils et mises en garde

Utilisation du clips de fixation avec soit la clé AQUILON®, le clipseur ou la pince AQUILON® pour la fixation sur le poteau AQUILON®.

Pour renforcer la résistance, nous préconisons la mise en place de rivets pop, de vis autocassantes ou de bloqueurs.

Afin de faciliter la pose des angles de 76° à 120°, il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau AQUILON®. Pour les autres angles, accoler deux poteaux AQUILON®.

Lors d'un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond de scellement.


Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.

Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau AQUILON® 55 Bord de Mer.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.



Clôture avec des panneaux AQUILON® 55 Premium



Maille du panneau
AQUILON® 55 Premium



Panneau AQUILON®
55 Premium

Descriptif :

Description :	Panneau électro-soudé	
Matériau :	Acier galvanisé Classe D	
Longueur :	2.50m	
Maille :	200x55mm (entraxe fils)	
Diamètre du fil :	5mm	
Revêtement :	Après traitement de surface, deux couches de thermolaquage : une couche primaire haute adhérence qui renforce les propriétés anticorrosion puis une couche de polyester. Épaisseur moyenne de la plastification : 150 microns.	
Finition :	Picots de 25mm en partie haute	
Conditionnement :	Palettes de 30 à 60 panneaux en fonction des hauteurs de panneau	
Fixation :	Clips inox plastifiés (vendus séparément)	
Options :	<ul style="list-style-type: none"> - Platine pour poteau AQUILON® 260 S : à éclisse (pour poteau inférieur à 2.00m), soudé centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée - Feuillure AQUILON® aluminium à visser pour les angles de 76° à 120° - Lisse de protection 	<ul style="list-style-type: none"> - Kit d'occultation : Aquiwood® (en pin traité naturel ou teinté bois) Brise-vue PVC AQUILON® - Sécurisation avec le bloqueur de clips en Aluminium non plastifié avec écrou et vis autocassante (vendu séparément) - Bavolet Haro simple ou double soudé, bavolet amovible
Applications :	Habitat individuel, collectivité et industrie	
Garantie :	Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion : Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès la réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France Métropolitaine Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr	

Dimensions

Hauteur panneau (m)	Poids du panneau (kg)	Nombre de plis	Nombre de clips ⁽³⁾ / poteau	Hauteur poteau ⁽¹⁾ (m)
0.43	5.37	2	4	-
0.63	7.01	2	4	0.85/1.05 ⁽²⁾
0.83	9.09	2	6	1.05/1.25 ⁽²⁾
1.03	10.13	2	6	1.25/1.45 ⁽²⁾
1.23	12.41	2	6	1.45/1.75 ⁽²⁾
1.53	15.70	3	8	1.75/1.95 ⁽²⁾
1.73	17.36	3	10	1.95/2.25 ⁽²⁾
1.93	19.01	3	10	2.50
2.03	20.55	4	10	2.50
2.23	22.65	4	12	2.75
2.43 ⁽⁴⁾	24.64	4	12	3.15













⁽¹⁾ En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure

⁽²⁾ Scellement court (dans un muret) / scellement long (en pleine terre)

⁽³⁾ Les clips sont vendus séparément

⁽⁴⁾ Longueur : 2.40 m

12 couleurs disponibles

			
Blanc 9016 S (Classe 1)	Blanc 9010 B (Classe 1)	Gris alu 9006 métallisé (Classe 1)	Corten (Classe 1)
			
Scorie (Classe 1)	Gris 7016 S (Classe 1)	Gris 7016 B (Classe 1)	Graphite sablé métallisé (Classe 1)
			
Noir 9005 S (Classe 1)	Noir 9005 B (Classe 1)	Vert 6005 S (Classe 1)	Vert 6005 B (Classe 1)

Poteaux associés

Poteau	Applications	Résistance à 1m du sol	Entraxe poteaux
Poteau AQUILON® 260 S	Habitat individuel, Habitat collectif, Industrie	260 kg	2515mm
Poteau AQUILON® 250 A	Habitat individuel, Bord de mer	250 kg	2510mm
Poteau AQUILON® 450 A	Habitat individuel, collectivité et industrie	450 kg	2520mm