



BARREAUDAGE ACCESS

CONSEILS

Le barreaudage ACCESS est une solution professionnelle, dédiée aux projets de délimitation en milieu urbain : entreprises, zones de stockage, aéroports, parkings, écoles, entreprises de transport et distribution.

Cette offre permet de protéger durablement les lieux privés et collectifs de façon moderne; c'est un allié pour répondre efficacement aux appels d'offres.

Le barreaudage ACCESS est compatible avec un ensemble de portails pivotants et coulissants de même aspect sur demande. Il vient en complément de l'offre de panneaux soudés ACCESS pour une solution complète de délimitation.

Grâce à un système de fixation soudée, la mise en oeuvre est facilitée; le nombre d'accessoires est limité et l'ergonomie à la pose est optimisée.

COULEURS



Vert forêt
6005 B ou 6005 S



Gris ardoise
7016 B ou 7016 S

Autres coloris ou finitions disponibles sur demande.



Blanc neige
9016 S



Noir carbone
9005 B ou
9005 S



Blanc banquise
9010 B

DIMENSIONS

Hauteur barreaudage (m)	Longueur poteaux à sceller (uniquement)
1	1,50
1,25	1,75
1,50	2
1,75	2,25
2	2,50
2,25 (sur demande)	2,75 (sur demande)
2,50 (sur demande)	3 (sur demande)

DESCRIPTIF

Description	De fabrication standard, les barreaux sont soudés en applique. Les poteaux sont des tubes carrés, dotés de fixations soudées qui rendent sa mise en œuvre rapide et facile.
Matériau	Acier zingué
Dimensions	Section barreaux : 50x10mm / Section lisses horizontales : 60x30mm / Longueur des lisses horizontales : 2500mm
Entraxe	Entraxe entre barreaux 110mm
Revêtement	Thermolaquage monocouche
Conditionnement	25 panneaux barreautés
Fixation	Fixation dans support en U soudé sur le poteau / Vissage par vis inox A4 inviolable
Options	Bouchons pour tubes 50 x 10mm
Applications	Collectivités, administrations, logements collectifs, industries
Garantie	Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion. Les garanties contre la corrosion sont acceptées automatiquement dès la réception des produits. Elles ne s'appliquent que sur les produits posés en France métropolitaine. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : garantie.lippi.fr

POTEAUX BOUCHONNÉS

Hauteur du barreaudage (m)	Section des poteaux (mm)
1 à 2	60 x 60
2,25 (sur demande)	80 x 80
2,50 (sur demande)	

Il existe deux types de poteaux :

- Poteaux de départ et fin : livré avec les bouchons haut et deux bouchons de finition pour les lisses 60 x 30mm du barreaudage.
- Poteau intermédiaire : livré avec le bouchon haut.

Des bouchons complémentaires sont disponibles à la vente.

Les bouchons de finition pour les barreaux 50x10mm sont en option.

Pour les angles il convient de doubler deux poteaux départ/fin.

Scellement préconisé : 30x30x60cm.

LIPPI préconise une pose à l'avancement.